MHD AIRE

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

Unidad de aspiración		
Depresión máxima	mmH2O	7.000
Caudal máximo de aire	m3/h	760
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Suministro de aire	nlt/min (nm^3/h)	2.800 (168)
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	50.000 - 560
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	160/120
Recipiente de recogida		Acero inoxidable AISI304
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		

APLICACIONES: Vidrio · Cleaning / Limpieza · Química y Farmacéutica · Chorro de arena

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

MHD AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La aspiración se desarrolla mediante una unidad de admisión de aire de tipo Venturi, protegida dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro gran superficie cat. m ptfe
- Placa de refuerzo tangencial Hardox para cámara de filtración
- Puede sujetarse con carretilla elevadora