

# MHD AIR aspiradora industrial sin electricidad

## ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- ✓ Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- ✓ Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

### Unidad de aspiración

|                       |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Depresión máxima      | mmH2O           | 7.000       |
| Caudal máximo de aire | m3/h            | 760         |
| Ruido (EN ISO 3744)   | dB(A)           | 79          |
| Suministro de aire    | nlt/min (nm³/h) | 2.800 (168) |

### Unidad de filtrado

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Filtro primario         |                | Bolsillos    |
| Superficie - diámetro   | cm²-mm         | 50.000 - 560 |
| Medio filtrante - clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster L  |
| Sistema de limpieza     |                | Manual       |

### Unidad de recogida

|                        |    |                          |
|------------------------|----|--------------------------|
| Capacidad              | lt | 160/120                  |
| Recipiente de recogida |    | Acero inoxidable AISI304 |
| Sistema de recogida    |    | Liberar contenedor       |

### Gravámenes

APLICACIONES: Vidrio



Cleaning / Limpieza



Química y Farmacéutica

Chorro de arena



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# MHD AIR aspiradora industrial sin electricidad

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

## UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La aspiración se desarrolla mediante una unidad de admisión de aire de tipo Venturi, protegida dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

## UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

## UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

## OPCIONALES

- ✓ Filtro gran superficie cat. m ptf
- ✓ Placa de refuerzo tangencial Hardox para cámara de filtración
- ✓ Puede sujetarse con carretilla elevadora