M90 Aspirador industrial con soplador de canal lateral

ASPIRADORAS INDUSTRIALES





- Máximo silencio.
- Contenedor drop-in con posibilidad de utilizar bolsas desechables.
- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	8,6
Depresión máxima	mmH2O	4.000
Depresión continua	mmH2O	2.900
Caudal máximo de aire	m3/h	700
Válvula limitadora		Integrado
Boquilla	mm	80
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	77
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	35.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	100
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	119x65x180h
Peso	kg	182

APLICACIONES: **Vidrio** **Mecánica** **Cleaning / Limpieza** **Química y Farmacéutica**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

M90 Aspirador industrial con soplador de canal lateral

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

En el interior de la cámara filtrante de acero se encuentra el filtro de bolsa de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración, asegura una elevada retención del polvo y garantiza la pureza del aire de salida, gracias a una gran superficie y a una elevada eficacia de filtración. Un sistema de limpieza manual, consistente en un agitador de filtro de movimiento vertical, permite al operario limpiar el filtro sin esfuerzo y en cualquier momento, prolongando la vida útil del filtro y evitando que se sature y reduzca el rendimiento de aspiración. El sistema de aspiración situado debajo del filtro permite aspirar simultáneamente polvo, sólidos y líquidos sin necesidad de sustituir o retirar el filtro.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro Nomex - resistente al calor hasta 250°
- Filtro absoluto hepa /h14
- Filtro gran superficie cat. m ptfe
- Cámara de acero inoxidable
- Puesta a tierra
- Ciclón para protección filtro
- Silenciador adicional
- Puede sujetarse con carretilla elevadora

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it