

Aspirateur industriel puissant et à haut rendement M50

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Silence maximum.
- ✓ Conteneur de dépôt avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
- ✓ Conteneur à décrochement de grande capacité. Chariot élévateur.
- ✓ Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- ✓ Moteur adapté à un fonctionnement continu sans entretien.
- ✓ Système de nettoyage du filtre intégré

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	4,6
Dépression maximale	mmH2O	4.000-2.700
Dépression continue	mmH2O	2.700
Débit d'air maximum	m3/h	420-320
Soupape de restriction		Intégré
Buse	mm	80
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74-75

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L
Système de nettoyage		Manuel

Unité de collecte

Capacité	lt	100
Système de collecte		Conteneur de sortie

Charges

Dimensions	cm	119x65x160h
Poids	kg	137-145

APPLICATIONS:  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique  Industrie mécanique  Verre  Sablage  Bois et plastique  Nettoyage



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateur industriel puissant et à haut rendement M50

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre par un mouvement vertical, ce qui garantit un nettoyage efficace et sûr, tout en maintenant une performance d'aspiration constante et en empêchant la dispersion de la poussière dans l'environnement.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

OPTIONNELS

- ✓ Filtre absolu hepa /h14
- ✓ Conteneur en acier inoxydable
- ✓ Mise à la terre
- ✓ Prédiposition pour sac sans fin
- ✓ Cyclone pour la protection du filtre
- ✓ Soupape de décharge de vide
- ✓ Silencieux supplémentaire
- ✓ Chariot élévateur