Aspiradora industrial M50 de gran eficacia y potencia

ASPIRADORAS INDUSTRIALES







- Máximo silencio.
- Contenedor drop-in con posibilidad de utilizar bolsas desechables.
- Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.
- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.
- Sistema de limpieza del filtro integrado

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	4,6
Depresión máxima	mmH2O	4.000-2.700
Depresión continua	mmH2O	2.700
Caudal máximo de aire	m3/h	420-320
Válvula limitadora		Integrado
Boquilla	mm	80
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74-75
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	100
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	119x65x160h
Peso	kg	137-145

APLICACIONES: **Química y Farmacéutica** **Mecánica** **Vidrio** **Chorro de arena** **Madera** **Cleaning / Limpieza**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspiradora industrial M50 de gran eficacia y potencia

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro absoluto hepa /h14
- Contenedor de acero inoxidable
- Puesta a tierra
- Preinstalación para endless bag
- Ciclón para protección filtro
- Válvula limitadora de vacío
- Silenciador adicional
- Puede sujetarse con carretilla elevadora