CVAC 50-70-90 aspirateurs centraux pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	4 - 7,5
Dépression maximale	mmH2O	3.200 - 3.600
Dépression continue	mmH2O	2.600 - 3.000
Débit d'air maximum	m3/h	420 - 700
Soupape de restriction		Intégré
Buse	mm	60 - 70
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77
Unité de filtration		
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Charges		
Dimensions	cm	67 x 63 x 131h

APPLICATIONS: Cimenterie Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique Verre Aciéries et fonderies Sablage

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC 50-70-90 aspirateurs centraux pour systèmes centralisés

UNITÉ D'ASPIRATION

Fourni avec un tableau électrique pour la mise en marche de l'aspirateur et avec une carte séquentielle pour la gestion des cycles de nettoyage des cartouches.

Une soupape de décharge de vide protège le moteur de la surchauffe et assure l'alimentation en air pour le refroidissement.

OPTIONNELS

- Silencieux supplémentaire
- Inverter