Oilvac 300

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Grand panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux et filtres pour la microfiltration de l'huile de la poussière et des particules métalliques.
- Aspirateur triphasé d'huile et de copeaux avec pompe de vidange.
- Moteur de soufflerie à canal latéral, sans entretien, silencieux et puissant.
- Convient à l'aspiration d'huiles épaisses, de dépôts et de sédiments.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	4
Dépression maximale	mmH2O	3.600
Débit d'air maximum	m3/h	320
Buse	mm	50
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	77
Unité de filtration		
Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm^2-mm	14.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydro-oléo répulsif
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité en poussières	lt	65
Capacité en liquide	lt	300
Flotteur		Électrique
Système d'échappement		Pompe à immersion
Charges		
Dimensions	cm	145x72x188h
Poids	kg	275

APPLICATIONS: **Industrie mécanique**

Oilvac 300

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

UNITÉ DE FILTRATION

L'aspirateur est équipé d'un conteneur à copeaux avec un panier grillagé à l'intérieur pour séparer le matériau solide (copeaux, déchets métalliques) du liquide. Le conteneur peut être incliné à l'aide d'un réducteur à manivelle, ce qui permet la vidange des copeaux de manière sûre, pratique et rapide.

UNITÉ DE COLLECTE

L'aspirateur est monté sur un châssis métallique robuste et équipé de roues industrielles robustes, qui le rendent facile à manipuler, même sur des surfaces irrégulières.

OPTIONNELS

- Kit de filtre à huile Ppl jusqu'à 100 microns (en aspiration)