Cubo de vacío industrial Oilvac 200

ASPIRADORAS INDUSTRIALES







- Ahorra dinero recuperando y reutilizando el aceite de corte y la emulsión.
- Gran cesta de rejilla de acero para recoger las virutas y filtros para microfiltrar el aceite del polvo y las partículas metálicas.
- Control del nivel de líquido mediante flotador para la parada cuando el recipiente está lleno.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	230 - 50 1~
Potencia	kW	3 x 1,1 - 2 x 1,6
Depresión máxima	mmH2O	2.400 - 3.600
Caudal máximo de aire	m3/h	540 - 340
Boquilla	mm	50
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	14.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT Hidro-oleo repelente
Unidad de recogida		
Capacidad de polvo	lt	30
Capacidad de líquido	lt	200
Flotador		Eléctrico
Sistema de escape		Bomba de inmersión

Gravámenes		
Dimensiones	cm	122x62x130h
Peso	kg	205

APLICACIONES: Mecánica

Cubo de vacío industrial Oilvac 200

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión es desarrollada por tres motores de baipás con escobillas de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados en un sólido cabezal metálico, insonorizado con material fonoabsorbente.

UNIDAD DE FILTRADO

Un flotador detiene la succión cuando el líquido del recipiente alcanza el nivel máximo, evitando derrames.

El filtro de estrella de poliéster, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El aspirador está montado sobre un robusto bastidor metálico y equipado con robustas ruedas industriales, que facilitan su manejo incluso en superficies irregulares.

OPCIONALES

- Kit de filtro de aceite Ppl hasta 100 micras (aspiración)