PROVAC 703C Aspirateur basculant avec chariot

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Accessoires inclus, idéal pour les professionnels du nettoyage.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3 x 1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	540
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Unité de filtration		
Filtre primaire		Sac
Surface totale du filtre	cm^2	7.000
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité	lt	74
Charges		
Dimensions	cm	53x55x98h
Poids	kg	24

APPLICATIONS: Nettoyage

PROVAC 703C Aspirateur basculant avec chariot

UNITÉ D'ASPIRATION

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à sac en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur un chariot basculant.