

Oilvac 450HV

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Cesta de rejilla de acero para la recogida de virutas con sistema de vaciado fácil con basculación.
- ✓ Aspirador trifásico de aceite y virutas con bomba de descarga.
- ✓ Motor soplador de canal lateral, sin mantenimiento, silencioso y potente.
- ✓ Adecuado para aspirar aceite espeso, lodos y sedimentos.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	5,5
Depresión máxima	mmH2O	5.100
Caudal máximo de aire	m3/h	320
Boquilla	mm	50
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm ² -mm	14.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT Hidro-oleo repelente
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Capacidad de polvo	lt	65
Capacidad de líquido	lt	450
Flotador		Eléctrico
Sistema de escape		Bomba de inmersión

Gravámenes

Dimensiones	cm	158x72x203h
Peso	kg	295

APLICACIONES: Mecánica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

El aspirador está equipado con un contenedor de virutas con una cesta de rejilla en su interior para separar los materiales sólidos (virutas, restos metálicos) del líquido. El contenedor puede inclinarse mediante una manivela, lo que permite descargar las virutas de forma segura, cómoda y rápida.

La unidad de aspiración está protegida por un filtro de polipropileno de doble capa con una estructura reticular adecuada para separar neblinas de aceite y otros líquidos atomizados.

UNIDAD DE RECOGIDA

El aspirador está montado sobre un robusto bastidor metálico y equipado con robustas ruedas industriales, que facilitan su manejo incluso en superficies irregulares.

OPCIONALES

- ✓ Kit de filtro de aceite Ppl hasta 100 micras (aspiración)