Oilvac 450HV

ASPIRATEURS INDUSTRIELS









- Panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux avec système de vidange facile et inclinable.
- Aspirateur triphasé d'huile et de copeaux avec pompe de vidange.
- Moteur de soufflerie à canal latéral, sans entretien, silencieux et puissant.
- Convient à l'aspiration d'huiles épaisses, de dépôts et de sédiments.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	5,5
Dépression maximale	mmH2O	5.100
Débit d'air maximum	m3/h	320
Buse	mm	50
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unité de filtration		
Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm^2-mm	14.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydro-oléo répulsif
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité en poussières	lt	65
Capacité en liquide	lt	450
Flotteur		Électrique
Système d'échappement		Pompe à immersion
Charges		
Dimensions	cm	158x72x203h
Poids	kg	295

APPLICATIONS: **Industrie mécanique**

Oilvac 450HV

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

UNITÉ DE FILTRATION

L'aspirateur est équipé d'un conteneur à copeaux avec un panier grillagé à l'intérieur pour séparer le matériau solide (copeaux, déchets métalliques) du liquide. Le conteneur peut être incliné à l'aide d'un réducteur à manivelle, ce qui permet la vidange des copeaux de manière sûre, pratique et rapide.

L'unité d'aspiration est protégée par un filtre en polypropylène à double couche avec une structure réticulaire adaptée à la séparation des brouillards d'huile et autres liquides atomisés.

UNITÉ DE COLLECTE

L'aspirateur est monté sur un châssis métallique robuste et équipé de roues industrielles robustes, qui le rendent facile à manipuler, même sur des surfaces irrégulières.

OPTIONNELS

- Kit de filtre à huile Ppl jusqu'à 100 microns (en aspiration)