Aspirateur industriel compact et ergonomique W1

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Accessoires inclus, idéal pour les professionnels du nettoyage.
- Aspirateur industriel compact à grande mobilité.
- Un puissant moteur by-pass avec refroidissement indépendant
- Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- Filtre grande surface pour les poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.
- Conteneur à décrochement facile à vider.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Puissance	kW	1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	180
Soupape de restriction		Non intégré
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Unité de filtration		
Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm^2-mm	8.000 - 280
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L
Unité de collecte		
Capacité	lt	15
Système de collecte		Conteneur de sortie
Charges		
Dimensions	cm	43x40x96h
Poids	kg	20

APPLICATIONS: **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique** **Nettoyage**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateur industriel compact et ergonomique W1

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par un moteur by-pass à balai en carbone, actionné par un interrupteur indépendant et placé dans une tête solide en plastique qui protège le moteur des coups éventuels et de l'intrusion de corps extérieurs, tout en maintenant le niveau de bruit au minimum.

UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester, qui protège l'unité d'aspiration, assure une rétention élevée des poussières et garantit la pureté de l'air sortant, grâce à une grande surface et à une efficacité de filtration élevée. Un système de nettoyage manuel, composé d'un agitateur de filtre à mouvement vertical, permet à l'opérateur de nettoyer le filtre sans effort et à tout moment, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et évitant qu'il ne soit saturé et ne réduise les performances d'aspiration. Le système d'aspiration placé sous le filtre permet d'aspirer simultanément les poussières, les solides et les liquides sans qu'il soit nécessaire de remplacer ou d'enlever le filtre.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

OPTIONNELS