

Oilvac 600 HV – El aspirador industrial más grande y con mejores prestaciones para la industria de la ingeniería mecánica

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Cesta de rejilla de acero para la recogida de virutas con sistema de vaciado fácil con basculación.
- ✓ Cesta de separación de virutas.
- ✓ Aspirador trifásico de aceite y virutas con bomba de descarga.
- ✓ Ahorra dinero recuperando y reutilizando el aceite de corte y la emulsión.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	11
Depresión máxima	mmH2O	4.700
Depresión continua	mmH2O	4.300
Caudal máximo de aire	m3/h	520
Válvula limitadora		Integrado
Boquilla	mm	50

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm ² -mm	14.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT Hidro-oleo repelente
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Capacidad de polvo	lt	65
Capacidad de líquido	lt	600
Flotador		Eléctrico

Gravámenes

Dimensiones	cm	180x85x205h
Peso	kg	415

APLICACIONES: Mecánica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Oilvac 600 HV – El aspirador industrial más grande y con mejores prestaciones para la industria de la ingeniería mecánica

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

El aspirador está equipado con un contenedor de virutas con una cesta de rejilla en su interior para separar los materiales sólidos (virutas, restos metálicos) del líquido. El contenedor puede inclinarse mediante una manivela, lo que permite descargar las virutas de forma segura, cómoda y rápida.

UNIDAD DE RECOGIDA

Gracias a una bomba eléctrica, el líquido aspirado puede eliminarse o reinyectarse rápidamente.

OPCIONALES

- ✓ Kit de filtro de aceite Ppl hasta 100 micras (aspiración)