

Silofilter PN

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



Unité d'aspiration

Buse	mm	80
------	----	----

Unité de filtration

Filtre primaire		Cartouche
Surface totale du filtre	cm ²	106.000
Nombre de cartouches		4
Nombre de diamètres de cartouches		150
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Système de nettoyage		PN automatique

Unité de collecte

Capacité	lt	200-600-1000
Système de collecte		Big-Bag

Charges

Dimensions	cm	143 x 99 x 375h-147 x 108 x 359h-147 x 108 x 390h
Poids	kg	330-395-440

APPLICATIONS: Cimenterie Bois et plastique  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique Sablage



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

UNITÉ DE FILTRATION

Les cartouches sont nettoyées automatiquement par un système de nettoyage pneumatique à mouvement alternatif, automatique, temporisé et réglable. L'alimentation en air nécessaire est assurée par un compresseur, qui peut être installé (sur demande) sur le carénage arrière.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est déchargé directement dans des sacs big-bags.

OPTIONNELS

- ☒ Filtre traité ptfe classe m