Silofilter PN

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES



Unité d'aspiration		
Buse	mm	80
Unité de filtration		
Filtre primaire		Cartouche
Surface totale du filtre	cm^2	106.000
Nombre de cartouches		4
Nombre de diamètres de cartouches		150
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Système de nettoyage		PN automatique
Unité de collecte		
Capacité	lt	200-600-1000
Système de collecte		Big-Bag
Charges		
Dimensions	cm	143 x 99 x 375h-147 x 108 x 359h-147 x 108 x 390h
Poids	kg	330-395-440

APPLICATIONS: Cimenterie Bois et plastique Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique Sablage

Silofilter PN

UNITÉ DE FILTRATION

Les cartouches sont nettoyées automatiquement par un système de nettoyage pneumatique à mouvement alternatif, automatique, temporisé et réglable. L'alimentation en air nécessaire est assurée par un compresseur, qui peut être installé (sur demande) sur le carénage arrière.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est déchargé directement dans des sacs big-bags.

OPTIONNELS

- Filtre traité ptfe classe m