Silofilter PN

SISTEMAS DE ASPIRACIóN CENTRALIZADOS





Unidad de aspiración		
Boquilla	mm	80
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Cartucho
Superficie total del filtro	cm^2	106.000
Número de cartuchos		4
Número de diámetros de cartucho		150
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		PN automático
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	200-600-1000
Sistema de recogida		Bolsa grande
Gravámenes		
Dimensiones	cm	143 x 99 x 375h-147 x 108 x 359h-147 x 108 x 390h
Peso	kg	330-395-440

APLICACIONES: Fábricas de cemento · Madera · Química y Farmacéutica · Chorro de arena

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silofilter PN

UNIDAD DE FILTRADO

Los cartuchos se limpian automáticamente mediante un sistema de limpieza neumática alterna a contracorriente, automático, temporizado y ajustable. El suministro de aire necesario lo proporciona un compresor, que puede instalarse (a petición) en el carenado trasero.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se descarga directamente en big-bags.

OPCIONALES

- Filtro tratado ptfe clase m