CVAC Z22

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

Unité d'aspiration		
Zones ATEX		Zone 22 Poussières
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Marquage	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc	
Domaine d'utilisation		Emplacement dangereux
Puissance	kW	4 - 25
Dépression maximale	mmH2O	4.400 - 2.600
Débit d'air maximum	m3/h	1.350 - 420
Soupape de restriction		Intégré
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81
Unité de filtration		
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Charges		

APPLICATIONS: Cimenterie · Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique · Sablage · Aciéries et fonderies

CVAC Z22

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

OPTIONNELS

- Silencieux supplémentaire
- Inverter
- Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm^2
- Filtre de sécurité hepa h14 52 000 cm^2