Oilvac 600HV

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux avec système de vidange facile et inclinable.
- Panier de séparation des copeaux.
- Aspirateur triphasé d'huile et de copeaux avec pompe de vidange.
- Économisez de l'argent en récupérant et en réutilisant l'huile de coupe et l'émulsion.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	11
Dépression maximale	mmH2O	4.700
Dépression continue	mmH2O	4.300
Débit d'air maximum	m3/h	520
Soupape de restriction		Intégré
Buse	mm	50
Unité de filtration		
Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm^2-mm	14.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydro-oléo répulsif
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité en poussières	lt	65
Capacité en liquide	lt	600
Flotteur		Électrique
Charges		
Dimensions	cm	180x85x205h
Poids	kg	415

APPLICATIONS: Industrie mécanique

Oilvac 600HV

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

UNITÉ DE FILTRATION

L'aspirateur est équipé d'un conteneur à copeaux avec un panier grillagé à l'intérieur pour séparer le matériau solide (copeaux, déchets métalliques) du liquide. Le conteneur peut être incliné à l'aide d'un réducteur à manivelle, ce qui permet la vidange des copeaux de manière sûre, pratique et rapide.

UNITÉ DE COLLECTE

Grâce à une pompe électrique, le liquide aspiré peut être rapidement éliminé ou réinjecté.

OPTIONNELS

- Kit de filtre à huile Ppl jusqu'à 100 microns (en aspiration)