Silofilter 600-1000Z22

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Unité d'aspiration		
Unité de filtration		
Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm^2-mm	50.000 - 560
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité	lt	600 - 1000
Système de collecte		Big-Bag
Charges		
Dimensions	cm	147 x 108 x 350h
Poids	kg	348

- Système de nettoyage du filtre intégré
- Monté sur un châssis pour une manipulation aisée
-
- Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

APPLICATIONS: **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique** **Bois et plastique** **Sablage** **Industrie mécanique**

Silofilter 600-1000Z22

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre en étoile en polyester antistatique, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à trémie en acier, qui permet une élimination rapide grâce à une vanne papillon manuelle.

OPTIONNELS

- Filtre traité ptfe classe m