Silofilter 600 – 1000 Silos filtrantes

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

Unidad de aspiración		
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	50.000 - 560
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	600 - 1000
Sistema de recogida		Bolsa grande
Gravámenes		
Dimensiones	cm	147 x 108 x 350h
Peso	kg	348

- Sistema de limpieza del filtro integrado
- Montado en un bastidor telescópico para facilitar su manejo
-
- Conformidad con la norma EN IEC 62784:2018 para la zona 22

APLICACIONES: Química y Farmacéutica Madera Chorro de arena Mecánica

Silofilter 600 – 1000 Silos filtrantes

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se deposita en un contenedor tolva de acero, que permite su rápida eliminación gracias a una válvula de mariposa manual.

OPCIONALES

- Filtro tratado ptfe clase m