# Aspirateurs industriels triphasés ATEX Zone 22 pour poussières combustibles

ASPIRATEURS INDUSTRIELS







- Silence maximum.
- Conteneur de dépôt avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
- Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- Filtre grande surface pour les poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.
- Moteur adapté à un fonctionnement continu sans entretien.
- Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

| Unité d'aspiration | | |
|---|---|---|
| Zones ATEX | | Zone 22 Poussières |
| Alimentation électrique | V - Hz | 400 - 50 ~ 3 |
| Domaine d'utilisation | | Emplacement dangereux |
| Catégorie EX | | CE EX 22 1/3D |
| Puissance | kW | 4,6 - 8,6 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.600 - 4.000 |
| Débit d'air maximum | m3/h | 420 - 700 |
| Protection électrique | IP | 65 |
| Buse | mm | 80 |

| Unité de filtration | | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | | Poches |
| Surface - diamètre | $cm^2$-mm | 20.000-35.000 - 420 |
| Média filtrant - classe | IEC 60335-2-69 | M ANT |
| Système de nettoyage | | Manuel |
| Média filtrant - classe | EN 1822-5 | |

| Unité de collecte | | |
|---|---|---|
| Capacité | lt | 100 |
| Récipient de collecte | | Acier inoxydable AISI304 |
| Système de collecte | | Conteneur de sortie |

**APPLICATIONS:** **Bois et plastique** **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique**

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 119 x 65 x 160-180h |
| Poids | kg | 138 - 183 |

DUPUY

Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

info@dupuy.it

# Aspirateurs industriels triphasés ATEX Zone 22 pour poussières combustibles



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

## UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre par un mouvement vertical, ce qui garantit un nettoyage efficace et sûr, tout en maintenant une performance d'aspiration constante et en empêchant la dispersion de la poussière dans l'environnement.

## UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

## OPTIONNELS

- Filtre absolu hepa /h14
- Prédisposition pour sac sans fin
- Cyclone pour la protection du filtre
- Silencieux supplémentaire
- Chariot élévateur

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it