

Serie M Z22 aspiradores industriales ATEX zona 22

ASPIRADORA INDUSTRIAL



- Máximo silencio.
- Contenedor drop-in con posibilidad de utilizar bolsas desechables.
- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.
- Conformidad con la norma EN IEC 62784:2018 para la zona 22

Unidad de aspiración

Zonas ATEX	Polvos Zona 22	
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Área de uso	Lugar peligroso	
Categoría EX	CE EX 22 1/3D	
Potencia	kW	4 - 7,5
Depresión máxima	mmH2O	2.600 - 3.600
Caudal máximo de aire	m3/h	320 - 700
Protección eléctrica	IP	65
Boquilla	mm	80

Unidad de filtrado

Filtro primario	Bolsillos	
Superficie - diámetro	cm ² -mm	20.000-35.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema de limpieza	Manual	
Medio filtrante - clase	EN 1822-5	

Unidad de recogida

Capacidad	lt	100
Recipiente de recogida	Acero inoxidable AISI304	
Sistema de recogida	Liberar contenedor	

Gravámenes

Peso	kg	138 - 183
------	----	-----------

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

APLICACIONES: Madera  Química y Farmacéutica

 **DUPUY**

Serie M Z22 aspiradores industriales ATEX zona 22

ASPIRADORA INDUSTRIAL

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro absoluto hepa /h14
- Preinstalación para endless bag
- Ciclón para protección filtro
- Silenciador adicional
- Puede sujetarse con carretilla elevadora