Silofilter 600-1000 Z22

ASPIRATORI INDUSTRIALI





- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Montato su telaio telescopico per una facile movimentazione
- Silos filtranti connessi ad una potente centrale aspirante, concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
- Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

Unità Aspirante		
Zone ATEX		Zona 22 Polveri
Zona utilizzo		Hazardous location
Marcatura		II 3D Ex h IIIC T95°C Dc
Unità Filtrante		
Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm^2-mm	50.000 - 560
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Sistema di pulizia		Manuale
Unità di raccolta		
Capacità	lt	600 - 1000
Sistema di raccolta		Big-Bag
Ingombri		
Dimensioni	cm	147 x 108 x 350h
Peso	kg	348

APPLICAZIONI: **Industria alimentare, chimica e farmaceutica** **Legno e plastica** **Sabbiatura** **Industria meccanica**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silofilter 600-1000 Z22

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a tramoggia in acciaio che permette uno smaltimento rapido grazie ad una valvola a farfalla manuale.

OPTIONALS

- Filtro trattato ptfe classe m