

W2 Infini Z22

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere.
- ✓ Filtro di ampia superficie.
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	1,8
Depressione massima	mmH2O	2.300
Portata d'aria massima	m3/h	250
Bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Unità Filtrante

Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm ² -mm	20.000 - 420
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	Poliestere L
Sistema di pulizia		Manuale

Unità di raccolta

Capacità	lt	40
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio

Ingombri

Dimensioni	cm	63x58x130h
Peso	kg	58

APPLICAZIONI: Industria meccanica Vetro Legno e plastica  Pulizie generiche  Industria alimentare, chimica e farmaceutica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- ✓ Cestino porta accessori
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto
- ✓ Filtro antistatico classe m
- ✓ Filtro antistatico classe l
- ✓ Filtro idro-oleofobico classe m
- ✓ Filtro trattato ptfe classe m
- ✓ Filtro Nomex - resistente al calore fino a 250°
- ✓ Contenitore e camera filtrante inox
- ✓ Contenitore in acciaio inox
- ✓ Messa a terra
- ✓ Avviamento locale remoto