


WD 3000 aspiratutto industriale per liquidi

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- Accessori inclusi, ideali per i professionali del pulito.
- Costruzione 100% in acciaio.
- Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno.
- Contenitore basculante per svuotamento facile.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Potenza	kW	2 x 1,1
Depressione massima	mmH2O	2.400
Portata d'aria massima	m3/h	360
Bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Unità Filtrante

Filtro primario	Sacco
Superficie - diametro	cm ² -mm
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69
Sistema di pulizia	Manuale

Unità di raccolta

Capacità	lt	60
Galleggiante		Meccanico
Sistema di raccolta		Contenitore ribaltabile

Ingombri

Dimensioni	cm	62x60x100h
Peso	kg	32

APPLICAZIONI: Pulizie generiche

Industria alimentare, chimica e farmaceutica

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 3000 aspiratutto industriale per liquidi

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a tramoggia in acciaio che permette uno smaltimento rapido grazie ad un scarico a porta basculante comandata con cilindro elettropneumatico.



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it