

# M50 aspirapolvere industriale potente ad alta efficienza

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- Massima silenziosità.
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere.
- Contenitore a sgancio di grande capacità. Inforcabile con muletto.
- Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.
- Sistema di pulizia del filtro integrato

## Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	4
Depressione massima	mmH2O	3.200
Depressione in continuo	mmH2O	2.700
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	420
Valvola limitatrice		Integrata
Bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74

## Unità Filtrante

Filtro primario	Tasche
Superficie – diametro	cm <sup>2</sup> -mm
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69
Sistema di pulizia	Manuale

## Unità di raccolta

Capacità	lt	100
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio

## Ingombri

Dimensioni	cm	119x65x160h
Peso	kg	137

APPLICAZIONI: Industria alimentare, chimica e farmaceutica Industria meccanica Vetro Sabbiatura Legno e plastica Pulizie generiche

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# M50 aspirapolvere industriale potente ad alta efficienza

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiente a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

## UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

## OPTIONALS

- Filtro assoluto hepa /h14
- Contenitore in acciaio inox
- Messa a terra
- Predisposizione per endless bag
- Ciclone per protezione filtro
- Valvola limitatrice di vuoto
- Silenziatore addizionale
- Inforcabile con muletto