WD 3000 EX 1/2D

ASPIRATORI INDUSTRIALI

- Certificato ATEX Z20 all'interno della camera filtrante, Z21 all'esterno della macchina
- Contenitore in acciaio inox AISI304
- Contenitore basculante per svuotamento facile.
- Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Categoria EX		CE EX 21 1/2D
Portata d'aria massima	m3/h	215
Bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Unità Filtrante		
Filtro primario		Sacco
Superficie – diametro	cm^2-mm	5.000-420
Sistema di pulizia		Manuale
Efficienza di filtrazione		M ANT
Filtro assoluto		Standard
Superficie – diametro	cm^2-mm	11.000
Unità di raccolta		
Capacità	lt	60
Contenitore di raccolta		Acciaio Inox AISI304
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio
Ingombri		
Dimensioni	cm	62x60x115h
Peso	kg	38

APPLICAZIONI:

WD 3000 EX 1/2D

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di un motore Brushless, che consente l'utilizzo della macchina in condizioni di massima sicurezza, anche in zone a rischio di esplosione, grazie all'assenza dei carboncini. Il motore è protetto da una serie di filtri efficienti ed è azionato da un interruttore indipendente posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente. La testata include vuotometro e spie di presenza tensione di serie.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato.