# Oilvac 450HV ASPIRATORE PER OLIO E TRUCIOLI AD ALTA DEPRESSIONE

ASPIRATORI INDUSTRIALI









- Cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli con sistema di svuotamento facilitato con ribaltamento.
- Aspiratore olio e truciolo trifase con pompa di scarico.
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente.
- Idoneo per l'aspirazione di olii densi, morchie e sedimenti.

| Unità Aspirante | | |
|---|---|---|
| Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Potenza | kW | 6,3 |
| Depressione massima | mmH2O | 5.100 |
| Depressione in continuo | mmH2O | 4.400 |
| Portata d'aria massima | m3/h | 320 |
| Bocchettone | mm | 50 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| **Unità Filtrante** | | |
| Filtro primario | | Tasche |
| Superficie – diametro | $cm^2$-mm | 14.000 - 420 |
| Media filtrante – classe | IEC 60335-2-69 | M ANT Idro-oleo repellente |
| Sistema di pulizia | | Manuale |
| **Unità di raccolta** | | |
| Capacità polvere | lt | 65 |
| Capacità liquidi | lt | 450 |
| Galleggiante | | Elettrico |
| Sistema di scarico | | Pompa a immersione |
| **Ingombri** | | |
| Dimensioni | cm | 158x72x203h |

**APPLICAZIONI:** Industria meccanica

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

# Oilvac 450HV ASPIRATORE PER OLIO E TRUCIOLI AD ALTA DEPRESSIONE

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

## UNITÀ FILTRANTE

L'aspiratore è dotato di un contenitore per i trucioli con all'interno un cestello grigliato per la separazione di materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido. Il contenitore è ribaltabile attraverso un riduttore a manovella che consente lo scarico dei trucioli in modo sicuro, pratico e veloce.

L'unità di aspirazione è protetta da un filtro in polipropilene a doppio strato, con struttura reticolare adatta a separare le nebbie oleose e altri liquidi nebulizzati.

## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

## OPTIONALS

- Kit filtro ppl olio fino a 100 micron ( in aspirazione)



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it