DEDUST 1 Depolveratore industriale per polveri sottili nell’aria

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL’ARIA



- Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità.
- Costruzione 100% in acciaio.
- Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.
- Possibilità di aspirazione localizzata grazie a un braccio articolato opzionale

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	1,1
Depressione massima	mmH2O	144 - 121
Portata d’aria massima	m3/h	2100 - 1350
Bocchettone	mm	150
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Unità Filtrante		
Filtro primario		Cartuccia
Superficie filtrante totale	cm^2	100.000
Numero diametro cartucce		325
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Sistema di pulizia		Dustop
Unità di raccolta		
Capacità polvere	lt	5
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio
Ingombri		
Dimensioni	cm	88x83x106h
Peso	kg	145

APPLICAZIONI: **Industria alimentare, chimica e farmaceutica** **Legno e plastica** **Industria meccanica**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 1 Depolveratore industriale per polveri sottili nell’aria

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL’ARIA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria all'impianto.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia antistatico in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- Filtro assoluto hepa h13 efficienza 99,95%
- Filtro a carboni attivi
- Techflex braccio articolato d150

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it