

# DEDUST 2 Depolveratore per recupero e smaltimento polveri fini

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA



- ✓ Costruzione 100% in acciaio.
- ✓ Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.
- ✓ Filtro antistatico di ampia superficie
- ✓ Possibilità di aspirazione localizzata grazie a un braccio articolato opzionale
- ✓ Progettato per aspirazione di polveri fini in sospensione nell'aria

## Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	1,5
Depressione massima	mmH2O	142 - 115
Portata d'aria massima	m3/h	2400 - 1350
Bocchettone	mm	2 x 150   1 x 200
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70

## Unità Filtrante

Filtro primario		Cartuccia
Superficie filtrante totale	cm <sup>2</sup>	200.000
Numero di cartucce		2
Numero diametro cartucce		325
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Sistema di pulizia		Automatico PN

## Unità di raccolta

Capacità polvere	lt	30
------------------	----	----

## Ingombri

Dimensioni	cm	120 x 83 x 172h
Peso	kg	235

APPLICAZIONI: **Industria meccanica** **Sabbiatura** **Legno e plastica**  **Industria alimentare, chimica e farmaceutica**

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# DEDUST 2 Depolveratore per recupero e smaltimento polveri fini

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria all'impianto.

## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia antistatico in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installabile (su richiesta) sulla carenatura posteriore.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

## OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto hepa h13 efficienza 99,95%
- ✓ Techflex braccio articolato d200
- ✓ Techflex braccio articolato d150
- ✓ Kit spark trap spegniscintilla