SKY 250 – 500 Aspiratori nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA





- Consumo energetico ridotto
- Manutenzione semplice e veloce.
- Facilità di installazione su macchina.
- Sistema di sostituzione filtro facile e veloce.

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potenza	kW	0,12 - 0,18
Portata d'aria massima	m3/h	250 - 500
Bocchettone	mm	100
Costruzione		Acciaio Verniciato
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	62
Unità Filtrante		
Filtro primario		Cartuccia
Superficie – diametro	cm^2-mm	2.300/20.000 - 280
Sistema di pulizia		Manuale
Filtro primario		Multilayer o Cartuccia
Unità di raccolta		
Unità ciclonica		Integrata
Ingombri		
Dimensioni	cm	Ø39 x 47h
Peso	kg	17 - 18

APPLICAZIONI: **Industria meccanica**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SKY 250 – 500 Aspiratori nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a bassa potenza e basso consumo con grande portata d'aria.

UNITÀ FILTRANTE

Versatilità di filtrazione: filtro multilayer (di serie) o cartuccia plissettata ad alta superficie filtrante con pre-filtro coalescente

UNITÀ DI RACCOLTA

Gli oli e le emulsioni aspirate e filtrate si depositano sulla parete dell'aspirapolvere permettendo il loro recupero attraverso il tubo di scarico.

OPTIONALS

- Kit canalizzazione uscita aria ventilatore
- Kit installazione con rialzo
- Kit installazione con rialzo regolabile
- Kit montaggio a muro.
- Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento.
- Kit pre-filtro ciclonico.

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it