SKY 2000 – 2500 Filtrazione coalescenza nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA



- Consumo energetico ridotto
- Manutenzione semplice e veloce.
- Facilità di installazione su macchina.
- Sistema di sostituzione filtro facile e veloce.

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potenza	kW	0,75 - 1,1
Portata d'aria massima	m3/h	2000 - 2500
Costruzione		Acciaio Verniciato
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	65
Unità Filtrante		
Superficie – diametro	cm^2-mm	4.100/100.000 - 410
Sistema di pulizia		Manuale
Filtro primario		Multilayer o Cartuccia
Unità di raccolta		
Unità ciclonica		Integrata
Ingombri		
Dimensioni	cm	Ø59 x 59h
Peso	kg	46 - 50

APPLICAZIONI:

SKY 2000 – 2500 Filtrazione coalescenza nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a bassa potenza e basso consumo con grande portata d'aria.

UNITÀ FILTRANTE

Versatilità di filtrazione: filtro multilayer (di serie) o cartuccia plissettata ad alta superficie filtrante con pre-filtro coalescente

UNITÀ DI RACCOLTA

Gli oli e le emulsioni aspirate e filtrate si depositano sulla parete dell'aspirapolvere permettendo il loro recupero attraverso il tubo di scarico.

OPTIONALS

- Kit installazione con rialzo
- Kit installazione con rialzo regolabile
- Kit montaggio a muro.
- Kit pre-filtro ciclonico.
- Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento.
- Filtro assoluto hepa h13 efficienza 99,95%

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it