

SK unità aspirante bordo macchina per l'industria

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potenza	kW	0,85 - 4
Depressione massima	mmH2O	3.200 - 2.000
Portata d'aria massima	m3/h	450 - 150
Bocchettone	mm	50
Costruzione		Acciaio Inox AISI304
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70 - 73

Unità Filtrante

Filtro primario	Tasche
Superficie – diametro	cm ² -mm
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69
Sistema di pulizia	Manuale

Unità di raccolta

Capacità	lt	25
Sistema di raccolta		Contenitore ribaltabile

Ingombri

Dimensioni	cm	77 x 45 x 60h
Peso	kg	35 - 58

APPLICAZIONI: Vetro  Industria alimentare, chimica e farmaceutica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SK unità aspirante bordo macchina per l'industria

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiente a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

OPTIONALS

- Messa a terra