

CVAC Z22 centrali per impianti di aspirazione ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI



Unità Aspirante

Zone ATEX	Zona 22 Polveri
Alimentazione	V - Hz
Marcatura	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Zona utilizzo	Hazardous location
Potenza	kW
Depressione massima	mmH2O
Portata d'aria massima	m3/h
Valvola limitatrice	Integrata
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)

Unità Filtrante

Sistema di pulizia	Manuale
--------------------	---------

Unità di raccolta

Ingombri

Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

APPLICAZIONI: Cementifici Industria alimentare, chimica e farmaceutica Sabbiatura Acciaierie e fonderie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC Z22 centrali per impianti di aspirazione ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiente a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

OPTIONALS

- Silenziatore addizionale
- Inverter
- Filtro di sicurezza hepa h14 103.000cm²
- Filtro di sicurezza hepa h14 52.000cm²