

Oilvac 100P aspiradora para mecánica con ruedas giratorias que no dejan marcas

ASPIRADORA INDUSTRIALES



- Aspiración de virutas de materiales ligeros como el PVC y el aluminio.
- Control del nivel de líquido mediante flotador para la parada cuando el recipiente está lleno.
- Gran cesta de rejilla de acero para recoger las virutas y filtros para microfiltrar el aceite del polvo y las partículas metálicas.

Unidad de aspiración

| | | |
|------------------------|--------|-------------|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Potencia | kW | 2 x 1,1 |
| Depresión máxima | mmH2O | 2.400 |
| Caudal máximo de aire | m3/h | 360 |
| Boquilla | mm | 50 |
| Ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |

Unidad de filtrado

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Filtro primario | Saco |
| Superficie - diámetro | cm ² -mm |
| Sistema de limpieza | Manual |

Unidad de recogida

| | | |
|----------------------|----|--------------------------|
| Capacidad de polvo | lt | 30 |
| Capacidad de líquido | lt | 90 |
| Flotador | | Eléctrico |
| Sistema de descarga | | Bomba eléctrica 100l/min |

Gravámenes

| | | |
|-------------|----|------------|
| Dimensiones | cm | 73x58x124h |
| Peso | kg | 65 |

APLICACIONES: Mecánica

 DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Oilvac 100P aspiradora para mecánica con ruedas giratorias que no dejan marcas

ASPIRADORA INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión es desarrollada por dos motores de baipás con escobillas de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados en un sólido cabezal metálico, insonorizado con material fonoabsorbente.

UNIDAD DE FILTRADO

Un flotador electromecánico detecta el nivel de líquido en el recipiente, deteniendo automáticamente la succión cuando el recipiente está lleno.

UNIDAD DE RECOGIDA

El aspirador está montado sobre un robusto bastidor metálico y equipado con robustas ruedas industriales, que facilitan su manejo incluso en superficies irregulares.

El contenedor es compacto y contiene una rejilla de tamiz que separa la parte sólida.

OPCIONALES

- Kit de filtro de aceite Ppl hasta 100 micras (aspiración)