Oilvac 130P aspiratore per CNC con pompa di scarico

ASPIRATORI INDUSTRIALI







- Capiente cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri e particelle metalliche.

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	3 x 1,1
Depressione massima	mmH2O	2.400
Portata d'aria massima	m3/h	540
Bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unità Filtrante		
Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm^2-mm	14.000 - 420
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	M ANT Idro-oleo repellente
Unità di raccolta		
Capacità polvere	lt	30
Capacità liquidi	lt	130
Galleggiante		Elettrico
Sistema di scarico		Pompa elettrica 100lt/mt
Ingombri		
Dimensioni	cm	70x62x144h
Peso	kg	90

APPLICAZIONI: **Industria meccanica**

Oilvac 130P aspiratore per CNC con pompa di scarico

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE

Il bocchettone di aspirazione è tangenziale, e il ciclone saldato internamente permette l'abbattimento parziale delle polveri e dei trucioli aspirati, garantendo un ottimo livello di protezione dei filtri.

UNITÀ DI RACCOLTA

I trucioli più fini sono trattenuti da un ulteriore cestello dotato di filtro PPL che depura l'olio/emulsione da ogni impurità.

Un cestello grigliato all'interno del contenitore separa i materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido, lasciandolo defluire sul fondo del contenitore. Il liquido viene smaltito rapidamente tramite una valvola manuale di scarico liquidi.

OPTIONALS

- Kit filtro ppl olio fino a 100 micron (in aspirazione)