Oilvac 200 T aspirazione con galleggiante di olio e trucioli

ASPIRATORI INDUSTRIALI









- Risparmiare recuperando e riutilizzando l'olio da taglio e l'emulsione.
- Capiente cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri e particelle metalliche.
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno.

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmH2O	3.200
Portata d'aria massima	m3/h	350
Bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Unità Filtrante		
Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm^2-mm	14.000
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	M ANT Idro-oleo repellente
Unità di raccolta		
Capacità polvere	lt	30
Capacità liquidi	lt	200
Galleggiante		Elettrico
Sistema di scarico		Pompa a immersione
Ingombri		
Dimensioni	cm	122x62x155h
Peso	kg	224

APPLICAZIONI: **Industria meccanica**

Oilvac 200 T aspirazione con galleggiante di olio e trucioli

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

Modello trifase con canale laterale da 3kW.

UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Un cestello grigliato all'interno del contenitore separa i materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido, lasciandolo defluire sul fondo del contenitore. Il liquido viene smaltito rapidamente tramite una valvola manuale di scarico liquidi.

OPTIONALS

- Kit accessori consigliato Ø50