MHD 250 HV PN aspiratore con pulizia filtro automatica

ASPIRATORI INDUSTRIALI







- Massima silenziosità.
- Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.
- Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.
- Contenitore a sgancio di grande capacità. Inforcabile con muletto.

Unità Aspirante		
Protezione elettrica	IP	65
Bocchettone	mm	120
Unità Filtrante		
Filtro primario		Cartuccia
Superficie filtrante totale	cm^2	106.000
Numero di cartucce		4
Numero diametro cartucce		150
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Sistema di pulizia		Automatico PN controcorrente d'aria
Media filtrante – classe	EN 1822-5	
Unità di raccolta		
Ingombri		

APPLICAZIONI: **Industria meccanica** **Vetro** **Pulizie generiche** **Industria alimentare, chimica e farmaceutica** **Legno e plastica**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

MHD 250 HV PN aspiratore con pulizia filtro automatica

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- Filtro grande superficie cat. m ptfe
- Camera in acciaio inox
- Contenitore in acciaio inox
- Messa a terra
- Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa
- Filtro autopulente ad aria compressa, 4 cartucce antistatiche classe M, superficie 106.000cm2
- Avviamento locale remoto
- Staffa per sollevamento e ribaltamento contenitore
- Piastra di rinforzo tangenziale hardox per camera filtrante
- Filtro di sicurezza hepa h14 103.000cm2

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it