CVAC HV aspiratori ad alto vuoto industriali per impianti centralizzati

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



- Dotate di serie di un quadro elettrico con avviamento stella triangolo e gestione locale/remoto, valvola limitatrice di vuoto e carter insonorizzante.

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	12,6 - 15 - 21,3
Depressione massima	mmH2O	5.100 - 6.000 - 5.000
Depressione in continuo	mmH2O	4.300 - 5.400 - 4.400
Portata d'aria massima	m3/h	520 - 720 - 1.180
Bocchettone	mm	70 - 100
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77 - 78
Unità Filtrante		
Unità di raccolta		
Ingombri		
Dimensioni	cm	89x78x124h - 103x93x197h

APPLICAZIONI: **Cementifici** **Sabbiatura** **Acciaierie e fonderie**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC HV aspiratori ad alto vuoto industriali per impianti centralizzati

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di una pompa per vuoto volumetrica con rotori trilobi in grado di generare elevatissimi valori di vuoto e portata d'aria

OPTIONALS

- Filtro di sicurezza hepa h14 52.000cm2
- Filtro di sicurezza hepa h14 103.000cm2