# M50 ACD aspirazione polveri combustibili, solidi e liquidi in aree non classificate ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI





- Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- Classificazione ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate

| | | |
|---|---|---|
| **Unità Aspirante** | | |
| Zona utilizzo | | Ordinary location |
| Categoria EX | | CE ACD |
| Potenza | kW | 4,6 |
| Depressione massima | mmH2O | 2.600 |
| Portata d'aria massima | m3/h | 420 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Marcatura | | II 1 / - D Ex h IIIC T135°C (internal) Da / - |
| **Unità Filtrante** | | |
| Filtro primario | | Tasche |
| Superficie – diametro | $cm^2$-mm | 20.000 - 420 |
| Superficie filtrante totale | $cm^2$ | 26.000 |
| Media filtrante – classe | IEC 60335-2-69 | M ANT |
| Classe filtrante | | |
| **Unità di raccolta** | | |
| Capacità | lt | 100 |
| **Ingombri** | | |
| Dimensioni | cm | 119x65x160h |
| Peso | kg | 138 |

**APPLICAZIONI:**

# M50 ACD aspirazione polveri combustibili, solidi e liquidi in aree non classificate ATEX

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato. Con possibilità di insaccamento.

## OPTIONALS

- Quadro elettrico avviamento stella-triangolo