

# MHD aspiratore alta potenza per polveri, solidi e liquidi

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.
- ✓ Massima silenziosità.
- ✓ Contenitore a sgancio di grande capacità. Inforcabile con muletto.

## Unità Aspirante

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Alimentazione            | V - Hz | 400 - 50 3~           |
| Potenza                  | kW     | 7,5 - 12,6 - 21,3     |
| Depressione massima      | mmH2O  | 4.500 - 4.400 - 4.400 |
| Depressione in continuo  | mmH2O  | 3.200 - 2.900 - 3.200 |
| Portata d'aria massima   | m3/h   | 750 - 1.100 - 1.350   |
| Bocchettone              | mm     | 120                   |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A)  | 74 - 78 - 81          |

## Unità Filtrante

|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Filtro primario          |                     | Tasche       |
| Superficie - diametro    | cm <sup>2</sup> -mm | 70.000 - 560 |
| Media filtrante - classe | IEC 60335-2-69      | Poliestere L |

## Unità di raccolta

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| Capacità | lt | 160 |
|----------|----|-----|

## Ingombri

|            |    |                 |
|------------|----|-----------------|
| Dimensioni | cm | 163x76x200h     |
| Peso       | kg | 332 - 430 - 430 |

## APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# MHD aspiratore alta potenza per polveri, solidi e liquidi

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

## OPTIONALS

- ✓ Sistemi di scarico alternativi
- ✓ Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa
- ✓ Filtro antistatico classe m
- ✓ Filtro trattato ptfe classe m
- ✓ Filtro NOMEX resistente al calore fino a 200°C
- ✓ Filtro assoluto hepa /h14
- ✓ Contenitore in acciaio inox
- ✓ Camera in acciaio inox
- ✓ Messa a terra
- ✓ Avviamento locale remoto
- ✓ Staffa per sollevamento e ribaltamento contenitore
- ✓ Piastra di rinforzo tangenziale hardox per camera filtrante