

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Oilvac 450 HV - Aspiratore industriale alta capacità per olio e trucioli - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



- ✓ Capiente cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri e particelle metalliche.
- ✓ Aspiratore olio e truciolo trifase con pompa di scarico.
- ✓ Potenti turbine a canale laterale adatte al servizio continuativo, idonee all'aspirazione e filtrazione di grandi quantità di liquidi, trucioli e fanghi.
- ✓ Contenitore raccolta liquido fino a 450 lt con pompa indipendente di scarico (300lt/min) e galleggiante integrato.
- ✓ Idoneo per l'aspirazione di olii densi, morchie e sedimenti.



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	5,5
Depressione massima	mmH2O	5.100
Portata d'aria massima	m ³ /h	320
Ø bocchettone	mm	80



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Sacco
Superficie - Diametro	cm ² -mm	14.000 - 460
Media filtrante - Filtrazione		Polipropilene - 100 micron
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	640



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Con pompa
Capacità	lt.	450
Capacità liquidi	lt.	385
Capacità solidi	lt.	65
Velocità di scarico	lt / min	300
Controllo automatico arresto motore		Sì



VOLUME

Dimensioni	cm	70 x 157 x 202h
------------	----	-----------------



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato.



UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a sacco in poliestere, che protegge l'unità aspirante.

L'aspiratore è dotato di un contenitore per i trucioli con all'interno un cestello grigliato per la separazione di materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido. Il contenitore è ribaltabile attraverso un riduttore a manovella che consente lo scarico dei trucioli in modo sicuro, pratico e veloce.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Il contenitore è compatto ed estraibile, e contiene una griglia di setaccio che separa la parte solida.



OPTIONALS

- ✓ Filtri rigenerabili DF PPL 50 micron per filtrazione profonda da trucioli 2x15lt