

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Oilvac 600HV - Aspirapolvere industriale per olio e trucioli - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



✓ Capiente cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri e particelle metalliche.

✓ Aspiratore olio e truciolo trifase con pompa di scarico.



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	11
Depressione massima	mmH2O	4.700
Depressione massima in continuo	mmH2O	4.300
Portata d'aria massima	m³/h	520
Ø bocchettone	mm	50



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	14.000 - 420
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Idro Oleofobico - M
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta	Acciaio
-------------------------	---------



VOLUME



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato.



UNITÀ FILTRANTE

L'aspiratore è dotato di un contenitore per i trucioli con all'interno un cestello grigliato per la separazione di materiali solidi (trucioli, sfridi metallici) dal liquido. Il contenitore è ribaltabile attraverso un riduttore a manovella che consente lo scarico dei trucioli in modo sicuro, pratico e veloce.



OPTIONALS

- ✓ Filtro PPL 100 micron per filtrazione ultra fine