

ASPIRATORI INDUSTRIALI

WD 3000 AIR ATEX 14V - Aspiratore compatto ad aria compressa - ANTIDEFLAGRANTI ATEX



AGROALIMENTARE



CHIMICA & FARMACEUTICA



SABBIATURE



- ✓ Costruzione 100% in acciaio.
- ✓ Idoneo per l'aspirazione di polveri, liquidi e solidi.

- ✓ Unità di aspirazione Venturi senza necessità di manutenzione.



UNITÀ ASPIRANTE

Zone ATEX		22
Marcatura		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Alimentazione aria	lt/min	1458
Depressione massima	mmH2O	3.700
Portata d'aria massima	m³/h	300
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Saccio
Superficie - Diametro	cm²-mm	7.000 - 400
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Contenitore ribaltabile
Capacità	lt.	60



VOLUME

Dimensioni	cm	72 x 56 x 94h
Peso	kg	30



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da un'unità di aspirazione ad aria compressa del tipo Venturi, protetta all'interno di una solida testata in acciaio che contiene materiale fonoassorbente. Questo dettaglio permette di ridurre al minimo il rumore durante il servizio.



UNITÀ FILTRANTE

Un filtro a sacco protegge il motore dall'intrusione di polveri e corpi solidi.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.