

ASPIRATORI INDUSTRIALI

Chipvac 200 - Aspiratore industriale per trucioli - OLIO E TRUCIOLI



ACCIAIERIE E FONDERIE



MECCANICA/METALLI



VETRO



- ✓ Aspiratore a benna con grande capacità di contenimento per solidi e liquidi. Progettato per semplificare l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura.
- ✓ Possibilità di capovolgersi su se stessa a 50° o 90° per mezzo di un carrello elevatore. Sistema brevettato DU-PUY semplice ed efficace.

- ✓ Scarico del materiale aspirato semplificato con altissima manovrabilità della macchina.
- ✓ Costruzione robusta, 4mm di spessore per resistere nel tempo agli usi intensivi.



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	3,3
Depressione massima	mmH2O	2.400
Portata d'aria massima	m³/h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	14.000 - 460
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	385
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio
Sistema di scarico		Contenitore ribaltabile
Capacità	lt.	200



VOLUME

Dimensioni	cm	93 x 81 x 124h
------------	----	----------------



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Il contenitore è compatto e contiene una griglia di setaccio che separa la parte solida.



OPTIONALS

- ✓ Guarnizione antiolio
- ✓ Filtro Nomex - resistente al calore fino a 250°
- ✓ Filtro classe M
- ✓ Filtro classe M teflonato idro-oleofobico
- ✓ Griglia di separazione olio-truciolo