

## ASPIRATORI INDUSTRIALI

### SKY 250/500 - Aspiratore per nebbie oleose - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



OEM



- ✓ Compatto, potente e leggero.
- ✓ Consumo energetico ridotto
- ✓ Manutenzione semplice e veloce.

- ✓ Facilità di installazione su macchina.
- ✓ Sistema di sostituzione filtro facile e veloce.



#### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	0,12 - 0,18
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	250 - 500
Ø bocchettone	mm	100
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	62



#### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Multilayer
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	2300 - 280



#### UNITÀ DI RACCOLTA



#### VOLUME

Dimensioni	cm	39x47h
Peso	kg	17 - 18



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a bassa potenza e basso consumo con grande portata d'aria.



## UNITÀ FILTRANTE

Versatilità di filtrazione: filtro multilayer (di serie) o cartuccia plissettata ad alta superficie filtrante con pre-filtro coalescente



## UNITÀ DI RACCOLTA

Gli oli e le emulsioni aspirate e filtrate si depositano sulla parete dell'aspirapolvere permettendo il loro recupero attraverso il tubo di scarico.



## OPTIONALS

- ✓ Kit canalizzazione uscita aria ventilatore
- ✓ Kit Installazione con rialzo
- ✓ Kit installazione con rialzo regolabile
- ✓ kit montaggio a muro.
- ✓ Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento.
- ✓ Kit Pre-filtro ciclonico.